

# PROTEGA BRANDSKIVA ECOMASTIC-1

Protega Brandskiva Ecomastic-1 är en stenulesskiva enkelsidigt belagd med brandskyddsfärg Protega Ecomastic 5FR. Används för tätning av rör-, kabel- och ventilationsgenomföring. Se monteringsanvisningar.

## EGENSKAPER

Beläggningen omvandlas till ett keramikliknande skikt när den exponeras för höga temperaturer. Skiktet dämpar effektivt värmeflödet till underlaget.

## MONTAGE

Protega Brandskiva Ecomastic-1 bearbetas med kniv avsedd för stenulesskiva eller sågas med fintandat sågblad alt elsticksåg. Vid sammanfogning, fastlimning samt vid utspackling används fogen Protega Ecomastic SP.

## FÖRPACKNING

Artikelnr 4158-10/60: Brandskiva, enkelsidig, slät.

-10 Förpackas individuellt vid 24st /pall.

-60 Plastfilm mellan skivorna vid 60st/pall.

Artikelnr 4159-10/60: Brandskiva, enkelsidig, räfflad.

-10 Förpackas individuellt vid 24st /pall.

-60 Plastfilm mellan skivorna vid 60st/pall.

## SKYDDSÅTGÄRDER

Protega Brandskiva Ecomastic-1 är en förmålad stenulesskiva. Av komfortskäl kan det finnas anledning att skydda sig för att slippa irritation på hud och i andningsvägar. Vid arbete med stenulesskiva rekommenderas handskar och munskydd. Se säkerhetsdatablad.

## ÖVRIGA DATA

*Format:* Längd x bredd - 1200 x 600 mm.

*Tjocklek:* 60 mm

*Ytskikt:* Protega Brandskiva Ecomastic-1 är på en sida belagd med Protega Ecomastic 5FR.

*Yta:* Finns med både räfflad och slät yta.

*Flampunkt:* Icke brännbar

*Spec. vikt:* Minst 150 kg/m<sup>3</sup> (endast stenulesskiva)

## GODKÄNNANDE

**ETA 17/0767** för brandtätning av kabel-, rör- och ventilationsgenomföring. **Brandklass** upp till EI 120

## MILJÖBEDÖMNINGAR

Protega Brandskiva Ecomastic-1 är accepterad av Byggarubedömningen. Bedömd av Sundahus, registrerad i Basta och i databas för byggprodukter som kan användas i svanenmärkta byggnader.

*Alla uppgifter i detta datablad är att betrakta som riktvärden hämtade från provningar och våra samlade kunskaper och erfarenheter av produkten. Dessa uppgifter får inte användas som underlag eller verifierat för andra provningar eller system. Protega AB ansvarar inte för produktens vidare användningsmöjligheter eller felaktiga handhavande. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida [www.protega.se](http://www.protega.se)*

Protega AB / Verkstadsgatan 6B / SE-231 66 Trelleborg / Sweden / Tel +46 (0)410-56780 / [info@protega.se](mailto:info@protega.se) / [www.protega.se](http://www.protega.se)



säkerhetsdatablad

